



Fugenvergussmaschine

FVM 200 | 400 | 500 | 800



vehicles for professionals

indirekt beheizter Schmelzkessel mit Thermalölfüllung

Umwälzpumpe für Thermalölmantel

doppelwandig isolierter Schmelzkessel mit Schmelzrost

robuster und wartungsarmer 3 Zylinder KUBOTA Dieselmotor

stufenlos regelbare Fahrgeschwindigkeit bis ca. 5 km/h

Motorsteuerung und hydraulische Lenkung im hinteren Bedienbereich

hydraulische Liftachse für eine bessere Wendigkeit im Selbstfahrbetrieb



programmierbarer Temperaturregler bis max. 180 °C

Lanzette mit 4 Meter Vergusschlauch

im Schmelzkessel innenliegende Förderpumpe

Thermalöl-Sicherheitsbegrenzer zum unterbrechen des Heizvorganges

Reinigungseinrichtung für Bitumenleitungen

24 Volt Ölbrenner für Heizöl (extra leicht) oder Diesel

Optionen FVM 200 | 400 | 500 | 800:

programmierbare Schlauchheizung, Lanzette mit 6 Meter Fugenvergussschlauch

außenliegende hydraulisch angetriebene Vergusspumpen

Kantenspritzbalken (hydraulisch oder mechanisch einstellbar)

LED – Arbeitsscheinwerfer und LED – Warnschilder

Kamerasystem inkl. Monitor für noch bessere Sichtverhältnisse

Funkfernsteuerung

weitere Optionen auf Anfrage!



Technische Daten: (Fahrgestell mit Aufsatzkocher)

FVM 200: Eigengewicht: ca. 1970 kg L x B x H: 4900 - 5250 x 1750 x 2150-2350 mm

FVM 400: Eigengewicht: ca. 2120 kg L x B x H: 4900 - 5250 x 1750 x 2150-2350 mm

FVM 500: Eigengewicht: ca. 2270 kg L x B x H: 4900 - 5250 x 1750 x 2150-2350 mm

FVM 800: Eigengewicht: ca. 3400 kg L x B x H: 5000 - 5450 x 2000 x 2600 mm

FVM 200 | 400 | 500 auflaufgebremstes und gefedertes Tandemfahrgestell

FVM 800 druckluftgebremstes und gefedertes Tandemfahrgestell



STEYR Trucks Sales and Service International GmbH

Hohe Linde Straße 1
A - 4595 Waldneukirchen
Austria

Tel.: +43 7257 93001

Fax: +43 7257 93001 901

office@sti-steyr.com

www.sti-steyr.com

YouTube: STI Steyr