



Service tanks

TS – 3000 / 4000 / 5000



vehicles for professionals

Aufbau auf Stahlrahmen mit Staplertaschen

druckluftgebremstes Anhängerfahrgestell oder LKW - Aufbau

Außenhaut aus Alu - Stuccoblech

mechanische Füllstandanzeige

Tankentlüftung und Tankbelüftung

automatischer Heizgrenzschalter, einstellbare Temperatur bis 90 °C

allseitige Isolierung mit Steinwollmatten



hydraulisch angetriebene Förderpumpe

direkt verrohrte Reinigungsreinrichtung, mittels Kugelhähne zuschaltbar

hydraulisches Steuerventil mit Stromregler für die Regelung der Pumpendrehzahl und die Drehrichtung

Hydraulikpumpe angetrieben über LKW Nebenantrieb, luft- oder wassergekühltes Diesellaggregat

Hydrauliktank mit Rücklauffilter

Spritzbalken – Optionen

- Spritzbalken einteilig starr - max. Spritzbreite 2,5 m
 - Spritzbalken dreiteilig ausklappbar - max. Spritzbreite 3,75 m
- pneumatisch schaltbarer Düsenbedienbereich, einzeln zu deaktivieren

Spritzeinrichtung

vorgewärmter Bitumenfilter

befüllen, zirkulieren und verspritzen des Bindemittels



Abmessungen

TS – 3000:	1400 x 2000 mm	Fassungsvermögen:	3000 Liter
TS – 4000:	1400 x 3000 mm	Fassungsvermögen:	4000 Liter
TS – 5000:	1400 x 3400 mm	Fassungsvermögen:	5000 Liter

für weitere Größen und Ausführungen bitten wir Sie um eine Anfrage!



STEYR Trucks Sales and Service International GmbH

Hohe Linde Straße 1
A - 4595 Waldneukirchen
Austria

Tel.: +43 7257 93001

Fax: +43 7257 93001 901

office@sti-steyr.com

www.sti-steyr.com

YouTube: STI Steyr