

# **Heißluftlanzette FL-S**

(Heißluftlanze/Fugenlanze)



## **Technische Daten**

Eigengewicht 25 kg

**Abmessungen** (L x B x H) 1700 x 420 x 1020 mm

Arbeitstemperatur 300 – 500°

#### Aufbau

- robuste und stabile Konstruktion
- geschützter Brennbereich durch Sicherheitsabdeckung
- Griff und Stützrolle für eine ergonomische Handhabung

### getrocknete Druckluftversorgung

- · Schlauchanschluss: Klauenkupplung
- Luftverbrauch: 2,5 3,0 m³/min bei 6 bar
- Absperr- und Regulierhahn

#### **Propangasversorgung**

- Schlauchanschluss: 3/8" Linksgewinde
- Gasverbrauch: 3 4 kg/ h bei 2,5 3,5 bar
- Hauptabsperrventil
- automatische Wachflammeneinstellung
- Zündsicherung
- automatische Piezozündung

## vehicles for professionals



# Spezialfahrzeugbau

### **Anwendung**

- einfacher und sicherer Startvorgang
- ergonomische und stabile Geräteführung
- Brennerbereich durch Sicherheitsabdeckung geschützt (klappbar)
- leistungsstarkes und zuverlässiges Fugenreinigungsgerät mit einfacher Handhabung
- zum Ausblasen, Trocknen und Anwärmen von Betonfugen und Asphaltrissen mit Hilfe eines Druckluftgemisches
- eine optimale Reinigung und Trocknung des Risses hat Priorität für die Vergussarbeiten und legt den Grundstein
- die Aufschmelzung der Wandungen sind ebenso wichtig, um eine optimale Haftung und die Dichtheit der Fugenvergussmasse zu gewährleisten





einfacher und unkomplizierter Startvorgang



Stand 07/2024

# vehicles for professionals