

Servicetanks TS 3000/ 4000/ 5000



Technische Daten

TS 3000

Fassungsvermögen	3000 Liter
Abmessungen	1400 x 2000 mm

TS 4000

Fassungsvermögen	4000 Liter
Abmessungen	1400 x 3000 mm

TS 5000

Fassungsvermögen	5000 Liter
Abmessungen	1400 x 3400 mm

Aufbau

- auf Stahlrahmen mit Stapleraufnahmen
- auf druckluftgebremsten Anhängerfahrgestell
- auf LKW

Ausführung

- Stahlbehälter
- allseitige 50 mm Isolierung mit Steinwollmatten
- Außenhaut aus Alu-Stuccoblech
- Aufstiegsleiter zu Domdeckel und Überlaufwanne

vehicles for professionals

- Überlaufleitung vom Tankkragen
- Tankentlüftung und Tankbelüftung
- mechanische Füllstandanzeige

Flammrohrheizung

- einstellbare Temperatur bis 90 °C
- automatischer Heizgrenzschalter
- optional: automatische Gasanlage mit Sicherheitseinrichtung
- optional: Ölbrenner 24 Volt DC für extra leichtes Heizöl oder Diesel



Hydrauliksystem

- Hydrauliktank mit Rücklauffilter
- Hydraulikpumpe angetrieben über LKW – Nebenantrieb, luft- oder wassergekühltes Diesellagregat

vehicles for professionals

Druckluftsystem

- pneumatische Spritzbalkensteuerung
- zum Ausblasen der Bitumenleitungen
- hydraulisch angetriebener Druckluftkompressor oder Versorgung über Druckluftbremssystem des Trägerfahrzeuges

Pumpenaggregat

- hydraulisch angetrieben Förderpumpe
- hydraulisches Steuerventil mit Stromregler für die Regelung der Pumpendrehzahl und die Drehrichtung

Spritzeinrichtung

- Bitumenfilter
- befüllen, zirkulieren und verspritzen des Bindemittels

Reinigungseinrichtung

- Einrichtung zum Reinigen und Ausblasen der Bitumenleitungen
- direkt verrohrt, über Kugelhähne zuschaltbar

Vorspritzbalken

- Spritzbreite max. 2,5 Meter, einteilig starr
- Spritzbreite max. 3,75 Meter, dreiteilig ausklappbar
- pneumatisch schaltbarer Düsenbedienbereich, einzeln zu deaktivieren

weitere Optionen auf Anfrage!



Stand 09/2024

vehicles for professionals