

Breitsplittstreuer BS 3000/ 3500



Technische Daten

BS 3000

Eigengewicht	1900 kg
Abmessungen	1700 x 3400 x 1500 mm
Streuerbreite	3000 mm
Schieberteilung	12 x 250 mm
Fassungsvermögen	630 dm ³

BS 3500

Eigengewicht	2000 kg
Abmessungen	1700 x 3900 x 1500 mm
Streuerbreite	3000 mm
Schieberteilung	14 x 250 mm
Fassungsvermögen	735 dm ³

Aufbau

- robuste Stahlausführung
- geteilter und klappbarer Bedienbereich
- Sicherheitsgeländer
- Schwerlasträder mit Vollgummibereifung
- Stützräder
- universelles Befestigungssystem

vehicles for professionals

wegabhängiges Streusystem

- mechanische Ausgabewalze durch Kettenantrieb
- Wendegetriebe über Räder des Trägerfahrzeuges angetrieben

Feindosierschiene

- zum Einstellen der Splittdosierung
- manuell über Spindel verstellbar

Streubreiteneinstellung

- elektro-pneumatische Einzelschieberbetätigung über Kabelfernbedienung

Hydrauliksystem

- Hydrauliktank mit Filter
- Hydraulikpumpe
- Hydraulikmotor für Schneckenantrieb

Pneumatiksystem

- Versorgung aus der Druckluftbremsanlage des Trägerfahrzeuges

**Option****BS – 3500 Streuverbreiterung**

- seitlicher Anbau zur Streuverbreiterung auf 3500 mm
- verlängerte Antriebsschnecke über volle Streubreite

vehicles for professionals

Transportanhänger

- luftgefederter, druckluftgebremster Einachsanhänger
- Einzelgenehmigung gemäß StVo
- Eigengewicht: 1400 kg
- absenkbarer Rahmen mittels Luftfederung
- einfacher Verladevorgang durch Herausfahren des Anhängers

weitere Optionen auf Anfrage!



Stand 10/2024

vehicles for professionals